



Dörrar & partier från Rälta Snickeri AB



Monteringsanvisning

För att en dörr skall fungera krävs det att den monteras på rätt sätt. Det är montörens ansvar att känna till den korrekta monteringen, en förutsättning för optimal hållbarhet och problemfri funktion. Garantin gäller endast vid fackmannamässig montering. Denna anvisning går igenom huvudmomenten vid montering av en dörr. Vi rekommenderar karmhylsa typ Adjufix för ett säkert montage. För montage i olika väggtyper finns rekommendationer från Trä och möbelindustriförbundet (TMF) på deras hemsida: www.tmf.se

1. Kontrollera hålets mått i väggen. Fogbredden mellan vägg och karm ska vara ca 15-20mm, detta är viktigt framför allt när Du monterar en branddörr. Om fogbredden är bredare skall väggen byggas på så att de brandhämmande, värmeisolerande och ljudisolerande egenskaperna ej försämras. Fogar mellan dörrkarm och glasparti (sidoljus, överljus) tätas med en elastisk fogmassa och monteras ihop före insättning.
2. Börja med att kontrollera att underlaget för tröskeln är i våg och se till att du kan täta under tröskeln. Behöver ytan jämnas till använd hårt trämaterial. Tröskeln får inte ställas direkt på betong använd i så fall någon form av fuktspärr under tröskeln. Om klossar använd se till att tröskeln inte sviktar. Karmen ställs sedan på plats. Skruva ut karmhylsorna mot väggen. Justera karmen med hjälp av karmhylsan så att den blir i helt i lod. Kontrollera även att karmen inte buktar inåt eller utåt. Skruva fast karmen på gångjärnssidan.
3. Innan du skruvar fast låssidan kontrollera att diagonalerna är lika långa från hörn till hörn och att karmen är i lod, kontrollera även att tröskeln är i våg. Skruva sedan fast låssidan på samma sätt som gångjärnssidan.
4. Kontrollera nu att karmöppningen är lika bred upptill, på mitten och nertill, justera vid behov. Häng dörren på plats och kontrollera att springorna mellan dörr och karm är jämna.
5. Dreva mellanrummet mellan dörrkarmen och väggen, packa inte för hårt för då kan karmen bågna. Om det gäller en brandklassad dörr ska drevremsa av stenull användas. När drevmaterialet är på plats täcker du med en bottningslist på insidan. Lägg sedan en luft och diffusionstät mjukfog ovan på bottningslisten. Skyddet mot utsidan ska vara vindtät men inte diffusionstät, den ska "andas". Använd drevningsmaterial som tillåter efterjustering. Används fogskum ska det vara av sådan kvalitet att efterjustering tillåts. Funktionsproblem som uppstår där fogskum som inte tillåter efterjustering använts, regleras inte av Rälta Snickeri AB.
6. Uppkommer sättningar efter monteringen kan dörrbladet justeras upp eller ner på justeringsskruven på gångjärnen, Eller med dom distansbrickor som sitter bakom karmled. (Gäller Assa 3278 & BSW)



Service och underhåll



Underhåll säkrar funktionen

Många faktorer påverkar dörrens öppning och stängning. Din dörr behöver löpande service och förebyggande underhåll för säker funktion. Låset utsätts för påfrestningar. Det dröjer inte länge förrän dörren öppnats och stängts tiotusentals gånger. På arbetsplatsen och inom offentlig miljö tyvärr ofta ovarsamt.

Säkerhetsentreprenör

För service och underhåll av elektronikprodukter rekommenderas en säkerhetsentreprenör som har särskild behörighet från t ex SSF (Svenska Stöldskyddsföreningen) för projektering, dokumentation, installation och driftsättning av godkänd elektromekanisk låsanläggning.

Vid tillägg och utbyggnader av låssystem

Viktigt - Vid tillägg och/eller etapputbyggnader av befintligt låssystem rekommenderar ASSA att systemägaren att undantar låscylinrar, nycklar och passersystem från byggtreprenörens åtagande.

Detta för att systemansvarig tillsammans med den återförsäljare som har behörighetsavtalet för det aktuella objektet hela tiden ska ha full kontroll och bibehållen säkerhet över lås- och passersystem.

Mekaniska låshus

Smörjning med fett rekommenderas två gånger per år. Båda sidorna på fallarna är lika viktiga. Använd fett med bra vidhäftning, typ Assa låsfett.

Varning! Inre smörjning av tillhållarlås får ej ske.

Elektromekaniska låshus

Mekaniska delar enligt ovan. Kontrollera kablage, kabelöverföring och kontaktdon. Gör ren oxiderade kontaktytor och byt ut kablage vid kabelskador. Minst en gång per år bör en total funktionskontroll genomföras av utvald servicestation.

Varning! Smörjning av låshusets inre delar med låsspray får ej ske.

Låsenheten

Vid den årliga allmänna funktionsgenomgången kontrolleras även åtdragningen av skruvar för låshus, behör, dörrtrycken och slutbleck.

Slutbleck

För en mjuk och säker funktion bör glidytan mellan fall och slutbleck smörjas minst två gånger per år. Använd Assa/Step låsfett, torka bort eventuellt överflöd. För brandsäkerheten är det viktigt att dörren sluter tätt, dvs den igenhållande funktionen är viktig. Kontrollera regelbundet tätningslisters status och glappet mellan slutblecket och låshusets tryckesfall. Justera vid behov. Vid elslutbleck, kontrollera att de får rätt spänning och att eventuella indikeringar fungerar. Varning! Fil- och smärgelspån stör funktionen. Britsfällig installation kan försvaga brythållsfastheten och försämra funktionen.

Dörrstängare

För att förlänga dörrstängarens livslängd samt behålla dess inställda funktioner, ska man kontrollera en till två gånger per år att alla fastsättningskruvar är åtdragna. Samtidigt bör man "knäppa" isär leden på armsystemet och lägga en klick fett i leden.



Underhållsinstruktioner

För utvändiga ytor av dörrar och fönsterpartier i trä från Rälta Snickeri. Dörrar och partier från fabrik är ytbehandlade med en uretanalkydoolja/lack eller täckfärg. Behovet av underhåll varierar kraftigt beroende på hur utsatta ytorna är från sol, väta och mekanisk nötning.

En god regel är att se över ytorna årligen och sätta in underhållsåtgärder snarast då det bedöms nödvändigt.

Var speciellt uppmärksam på horisontella och väderutsatta ytor.

Om lack/olja eller färg spricker friläggs träytan och denna grånar. När sprickor uppstår ökar hastigheten för fortsatt sprickbildning och flagning.

Invändiga ytor klarar normalt mycket lång tid om det inte utsätts för onormal väta eller mekanisk åverkan. Underhåll görs vid behov som på utvändiga ytor.

Skador som uppkommit på ytskicket vid transport eller montering skall repareras omgående, kontroll skall utföras direkt efter montering av detaljer.

Underhåll:

- Tvätta hela ytan med lämpligt rengöringsmedel och skölj väl.
- Låt ytan torka.
- Skrapa bort sprucken och flagnad lack/olja eller färg.
- Slipa bort grånat trä.
- Slipa lätt på de intakta lackade ytorna som kommer att lackas eller målas igen
- Behandla 1-3 gånger med exempelvis Elit Ädelträolja eller angiven färg.

Följ noga anvisningarna på förpackningen, detta är viktigt för att Rälta snickeri fabriksgarantier skall gälla.

Ytbehandla inte vid regn eller om träet är fuktigt.



Garanti



Garanti dörrar och partier

Garanti gäller vid fackmässig montering.

För produkter tillverkade av Rälta Snickeri AB lämnas

1 års garanti på ytbehandling räknat från leveransdagen

2 års funktionsgaranti räknat från leveransdagen

5 års garanti mot krokigt dörrblad mer än 4 mm från leveransdagen

Garanti gäller endast då dörren är monterad och underhållen enligt Rälta Snickeris instruktioner.

Underhåll skall dokumenteras och kunna styrkas vid reklamation. Rälta Snickeri ansvarar inte för fel som uppkommit till följd av felaktig lagring, montering, bristande underhåll eller vårdslöshet.

Garanti lämnas inte för målning, färgbeständighet, limning eller krokigt dörrblad om dörren är målad i kulörer mörkare än NCS-S 7500-N. Vid obehandlade produkter utgår alla garantier från fabrik.

Garanti lämnas ej för dörr som monteras i fasad utan tillräckligt skyddande tak.
Minst 50cm

Rälta Snickeri Ab står ej för några kostnader föranledda av egna installationer t.ex. larm och extralås.

Vid Reklamation vänligen kontakta Rälta Snickeri AB [0247-92063](tel:0247-92063)